

SZAUNA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ





TARTALOMJEGYZÉK

SZAUNA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	3
ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE, SZAUNA TELEPÍTÉSE.....	3
HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM	3
A KÁLYHA BEÜZEMELÉSE.....	4
SZAUNAKŐ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
SZAUNA BELSŐ KARBANTARTÁSA	4
JÓTÁLLÁS / GARANCIA.....	6



SZAUNA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A GARANCIA 1 ÉV, MELY CSAK RENDELTETÉS SZERŰ HASZNÁLAT ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYES!

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE, SZAUNA TELEPÍTÉSE

A szaunát olyan vízszintes és egyenletes helyen kell elhelyezni, ami elbírja a szauna tömegét, és a benne lévő embereket! Ez maximum kb. 3500kg. Az alapnak teljes terjedelmében teherhordónak kell lennie.

A talaj kiegyenlítéséhez sóder, kavics, vagy beton, térkő is használható.

Semmilyen esetben sem szabad a szaunát közvetlenül a földre, vagy olyan helyre telepíteni, ahol az aljnövényzet meggátolhatja a levegő szabad áramlását és kárt tehet idővel a szauna szerkezetében.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM

A szauna kabin használatkor gravitáció levegőcsere érvényesül, mely állandó oxigén utánpótlást és elhasznált levegő-távozást eredményez. A javasolt szauna klíma száraz (forró) szauna üzemmódban a 70-90 °C közötti hőmérséklet, és a 12-20 rH körüli belső levegő páratartalom. Az ennél magasabb üzemi hőmérséklet, valamint a hőmérséklethez viszonyítottan túl magas páratartalom erősen igénybe veszi a szerkezetét, valamint a szauna kabin faszervezetei idő előtt elhasználódnak.

Az előírtnál magasabb hőmérsékleten történő üzemeltetés esetén, a szauna kabin belső burkolatát és a berendezését alkotó faanyag idő előtt elhasználódik. Ezen idő előtti elhasználódás először a szauna kabin fűtőberendezése melletti és feletti felületeken jelentkezik.



A KÁLYHA BEÜZEMELÉSE

1. A fatüzeléses kályha begyújtása: alagyújtós, majd száraz fenyő, lécek stb., azán miután az égés beindult kemény száraz tűzifát kell dobni rá.
2. A nedves, friss tűzifa kátrányszerű kormos lerakodást okoz a tüzelőberendezésben. A tüoldali lerakodások jelentős mértékben csökkentik a kályha hatásfokát.
3. Amennyiben a szaunát összefogó pántok száradás következtében fellazulnak azok után szorítása házilag is megoldható
4. Elektromos kályha esetében, a kályha bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e valami idegen tárgy a fűtőtest tetején vagy az adott biztonsági távolságon belül.

Számítani kell a szauna nedvesség változására történő kisebb alak, és méretváltozásokra, mely jelensége a faanyag megváltoztathatatlan tulajdonsága.

SZAUNA KARBANTARTÁSA

A por eltávolítására elegendő a porszívózás, de a tisztításnál már körültekintőbben kell eljárunk. Nem szabad erős, vegyi tisztítószeret alkalmazni, mivel a felmelegedés során a szervezetre káros anyagok szabadulhatnak fel.

Szappanos vízzel a fából készült falakat és padokat töröljük át, majd tisztítás után lehetőleg szellőztessünk.

Szauna használat után hagyjuk nyitva az ajtót, a megfelelő légcserre és a fa kiszáradásának érdekében. A gombásodás és a penészesedés ellen hatékonyan tudunk fellépni a rendszeres szellőztetéssel.

Előfordulhat, hogy a nedveség hatására a bejárati ajtó megduzzad. Ilyenkor, hogy jól zárjon, érdemes állítani a pántokon, esetleg csiszolással vagy gyalulással mérethez igazítani.

SZAUNA KÁLYHA KARBANTARTÁS

Az **elektromos kályhák** szinte nem igényelnek karbantartást, csaupán a rozsdamentes acélfelületeket kell olykor letörölnünk egy puha ronggyal, enyhe, klórmentes tisztítószerral – ezzel a vízkövet is eltüntethetjük.

Fatüzelésű kályhák esetében már valamivel több dolgunk van a tisztítással: a hamut rendszeresen el kell távolítani, a kéményt pedig akadálymentesé kell tenni. Emellett a fűtőtestet is gyakran ellenőrizni kell.

A szaunakövek elhasználódási ideje nagyon magas, ezért nem igényelnek különleges bánásmódot.



SZAUNÁZÁS ELŐKÉSZÜLETEK

Elektromos kályha esetén, ellenőrizze az elektromos berendezések működését, győződjön meg, hogy az elektromos vezetékek nem sérültek. Hiba észlelése esetén áramtalanításon és értesítse cégünket.

Ellenőrizze, hogy a szauna kályha minden egyes fűtőbetéte működik, azaz melegszik a bekapcsolást követően. Kiegett fűtőbetéttel tilos a szaunát üzemeltetni!

Készítse elő a szaunázás kellékeit: vízzel teli felöntő dézsa, felöntő kanál, tisztasági textíliák, illóanyagok, homokóra stb.

Végül biztosítsa a friss levegő beáramlását, és az elhasznált levegő távazását a szauna befogadó helységéből.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A szaunakabinban való hosszas tartózkodás jelentősen megemeli a test hőmérsékletét, ami adott esetben veszélyes lehet
- A forró kályhát ne érintse meg, mivel a kövek és a külső elület megégetheti bőrét.
- A szülők tartsák távol a kályhától a kisgyermeket.
- Kiskorú, fogyatékkal élő vagy beteg személyeket soha ne hagyjon magukra a szaunakabinban.
- A szaunázás egészségügyi okokból adódó esetleges korlátozásaival kapcsolatban kérje kezelőorvosa véleményét.
- A szaunában nagyon óvatosan közlekedjen, mert a pad és a padlórészek csúszósak lehetnek.
- a csecsemők szaunáztatását illetően kérje a gyermek egészségügyi központ véleményét az alábbiakban illetően: életkor, szauna hőmérséklet, a szaunában töltött idő.
- Soha ne aludjon a szaunában.
- A tengeri levegő és a nedves éghajlat a kályha fémfelületein korróziót okozhat.
- Ne használja a szaunát ruhaszárításra, mivel ez tűzveszélyt okozhat.
- A túl magas páratartalom károsíthatja az elektromos berendezéseket is.

AMI NEM AJÁNLOTT SZAUNÁZÁS ELŐTT ÉS KÖZBEN

- Kimerül fizikai és idegállapotban, vagy éhesen szaunázni
- Nedves bőrrel belépni a szauna kabinba
- a szaunában erősítő vagy tornagyakorlatokat végezni

Jó Szaunázást!

Csaszny Anna E.V.
2300 Ráckeve, Széchenyi utca 48
Adószám: 59659163-1-33
Elérhetőség: +3630-137-4606
Weboldal: www.szekelyfa.hu



JÓTÁLLÁS / GARANCIA

Minden termékünkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk, a használati útmutatókban leírtak betartása esetén.

Vásárlás időpontja:.....

Szaunakabin:

- A szauna szerves anyag, a garancia a víz cseppenésre nem terjed ki! Sóval való használatkor, a rostokon keresztül a víz folyamatosan távozik!
- A jótállás nem vonatkozik a fára jellemző tulajdonságokra. Például. elszíneződés, páratartalom okozta méretváltozások, repedések és az ebből fakadó szivárgások.
- Fontos a megfelelő pH-érték betartása továbbá kerülje a maró hatású tisztító és vízkezelő vegyszerek használatát! Ne használjon automata vegyszer-adagolót!
- A jótállás nem vonatkozik az üzemmódból adódó elhasználódásra, mint például a kályhatest és a kémény elszíneződésére, a tüztér lemezeinek és rácsainak hőtől bekövetkező vetemedésére és égésére.
- A jótállás nem terjed ki a fagyás okozta károkra, melyek amúgy helyes használat mellett elkerülhetők.
- A jótállás nem vonatkozik a vegyszerek hibás használatából eredő korrózióra.
- Fontos a megfelelő pH-érték betartása továbbá kerülje a maró hatású tisztító és vízkezelő vegyszerek használatát! Ne használjon automata vegyszer-adagolót!

Kazánok:

- FIGYELEM! A kereskedelemben kapható vízkezelő tabletták, brómot és/vagy réz szulfidot (pl. klór tableta, algaölő stb..) tartalmazhatnak, ami reakcióba lép a kazán anyagával. Ez károsíthatja, a **kazánokat**, az ilyen esetekben keletkezett károkért, felelősséget nem tudunk vállalni.
- A jótállás nem vonatkozik az üzemmódból adódó elhasználódásra, mint például a kályhatest és a kémény elszíneződésére, a tüztér lemezeinek és rácsainak hőtől bekövetkező vetemedésére és égésére.
- A jótállás nem vonatkozik a vegyszerek hibás használatából eredő korrózióra.
- Fontos a megfelelő pH-érték betartása továbbá kerülje a maró hatású tisztító és vízkezelő vegyszerek használatát! Ne használjon automata vegyszer-adagolót!